

SIGHT  MARK[®]



SM12001 | SM12002 | SM12003 | SM12004 | SM12101 | SM12102 | SM12103

MANUALE UTENTE

INFORMAZIONI SU SIGHTMARK®

Fondata per soddisfare le necessità dell'industria dell'Outdoor e dei suoi clienti, Sightmark ha fatto il suo debutto allo SHOT Show 2007 in risposta alla crescente popolarità del tiro sportivo moderno. Lo scopo era quello di offrire ottiche e accessori di ottima qualità per rendere fucili, carabine e pistole sportive moderne il più precisi possibile. Oltre a questo, ciascun prodotto è progettato per il mercato di riferimento, così da consentire ai tiratori di acquistare accessori di qualità per le loro armi da caccia, da competizione e da difesa abitativa.

Nel 2011 è stata completata la nuova sede aziendale da oltre 3000 metri quadri a Mansfield (Texas) per ospitare gli uffici amministrativi e un grande magazzino per le tecnologie e i materiali più sensibili. La nuova sede offre più spazio per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di prodotti destinati al mercato della difesa.

I prodotti più venduti includono ottiche a punto rosso, cannocchiali e collimatori laser. Oltre un milione di collimatori Sightmark sono stati venduti dal primo lancio sul mercato. Sightmark è titolare di numerosi brevetti ed è stata premiata da associazioni di settore e pubblicazioni come Field & Stream, Optics Planet, Outdoor Life e Predator Xtreme. Molti prodotti Sightmark sono stati testati e approvati da importanti organizzazioni quali il North American Hunting Club e la National Tactical Officers Association.

Oggi Sightmark è presente su grandi mercati in crescita in oltre 40 nazioni, ed è distribuita da molti rivenditori di fama. I prodotti Sightmark sono distribuiti anche da grandi catene internazionali come Academy Sports & Outdoors, Bass Pro Shops, Cabela's, Frankonia, e altre.



Il binocolo Sightmark Solitude è dotato di lenti completamente multi-strato, che forniscono la massima trasmissione della luce e una luminosità ottimale, in modo che qualsiasi amante della vita all'aria aperta o sportiva possa esplorare e godersi al massimo l'ambiente circostante.

Dotato di prismi a tetto Bak-4, il binocolo Solitude è dotato di vetro superiore per un'immagine più chiara e di migliore qualità. Il sistema di prismi a tetto Bak-4 è dotato di un sistema di irradiazione diritta, che consente una migliore trasmissione della luce e consente un design più compatto. Dall'alba al tramonto tardi, la fedeltà cromatica ottimale e la chiarezza dell'immagine migliorano qualsiasi esperienza visiva, ed offrono un sollievo oculare ed una visione confortevole.

Gli oculari a torsione sul binocolo forniscono un confort personalizzato e aiutano a correggere il sollievo degli occhi, anche per le persone che indossano occhiali da vista.

Il binocolo Sightmark Solitude vanta un corpo rivestito in gomma, robusto ma leggero, riempito di azoto e sigillato O-ring, che lo rende impermeabile e resistente all'appannamento. Caratterizzato da una struttura a prova di polvere, il binocolo Sightmark Solitude è estremamente resistente per tutta la vita di utilizzo.

CARATTERISTICHE:

(SM12001, SM12002, SM12003, SM12004)

- Prismi a tetto Bak-4
- Vetri ottici con trattamento multistrato
- Impermeabile, Antiappannamento, antiurto
- Gommato
- Conchiglie oculari a rotazione

(SM12101, SM12102, SM12103)

- Vetri XD a bassissima dispersione
- Prismi a tetto Bak-4
- Ottica multistrato a banda interamente larga con correzione di fase
- Impermeabile, Antiappannamento, antiurto
- Connettori al magnesio
- Gommato
- Conchiglie oculari a rotazione

INCLUDE:

- Custodia in nylon per il trasporto
- Cordino
- Coprilenti
- Imbracatura a spalla

	SM12001	SM12002	SM12003	SM12004	SM12101	SM12102	SM12103
Aumento	8x	8x	10x	12x	7x	8x	10x
Diametro lente obiettivo	32mm	42mm	42mm	50mm	36mm	42mm	42mm
Rivestimenti delle lenti	BMC	BMC	BMC	BMC	FBMC	FBMC	FBMC
Lente di messa a fuoco	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Diametro pupilla d'uscita	4.1mm	5.25mm	4.2mm	5mm	5.1mm	2.5mm	4.27mm
Distanza pupilla d'uscita	14.7mm	19.7mm	18.4mm	19.5mm	16.8mm	16.6mm	15mm
Campo visivo (m/1,000m)	142	114	101	94	159	142	113
Lunghezza focale minima	2m	4m	4m	4m	1.8m	2m	2m
Luminosità relativa	16.81	27.04	17.38	25	26	27.04	18.23
Fattore crepuscolare	16.19	18.24	20.42	21.47	15.81	17.8	20.2
Risoluzione	5.7"	5.33"	5.33"	4.2"	4.3"	4"	4"
Distanza interpupillare	55-73	56-74	56-74	56-74	56-73	56-73	56-73
Dimensioni, mm	125x45x110	125x51x150	125x51x150	132x58x165	123x51x150	127x51x170	127x51x170
Peso (oz/g)	23.5 / 666	26.7 / 757	26.7 / 757	31.7 / 899	23.7 / 672	26.7 / 757	26.7 / 757

DIAGRAMMA

1. Oculare
2. Occhielli per tracolla
3. Anello di messa a fuoco
4. Regolazione diottrica
5. Lente obiettivo
6. Cerniera centrale
7. Collegamento al treppiede



ATTENZIONE

Prima di maneggiare il binocolo, leggere e comprendere correttamente il contenuto del manuale. Seguire tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza standard durante l'uso del binocolo.

I binocoli contengono all'interno azoto e vengono sigillati con guarnizioni, NON smontare il binocolo per nessun motivo in quanto ciò annullerà la garanzia. Qualsiasi lavoro interno deve essere gestito dal produttore. Qualsiasi manomissione del prodotto annullerà la garanzia.

REGOLAZIONE DELLA DISTANZA INTERPUPILLARE

La distanza interpupillare è la distanza tra le pupille dei tuoi occhi. Per ottenere un'unica immagine, il centro degli oculari del binocolo (5) deve trovarsi alla stessa distanza delle pupille dell'occhio.

Per impostare la distanza interpupillare:

1. Guarda attraverso il binocolo con entrambi gli occhi.
2. Piegare gradualmente la cerniera del binocolo, aprendola o chiudendola, finché le due immagini non diventano una sola.

REGOLAZIONE MESSA A FUOCO

La regolazione della messa a fuoco è necessaria per visualizzare oggetti a diverse distanze.

Per regolare la messa a fuoco:

- 1) Guarda attraverso il binocolo con entrambi gli occhi un oggetto distante.
- 2) Ruotare la ghiera di messa a fuoco (3) fino a quando l'immagine è nitida e chiara.

IMPOSTAZIONE DELLA REGOLAZIONE DIOTTRICA

La regolazione diottrica (4) del binocolo è importante per fornire un'immagine nitida ed evitare l'affaticamento degli occhi.

La regolazione della diottria non è necessaria se il binocolo è utilizzato da un solo utente.

Per impostare la regolazione diottrica:

- 1) Guarda attraverso l'oculare sinistro con l'occhio sinistro un oggetto distante.
- 2) Ruotare la ghiera di messa a fuoco (3) fino a quando l'oggetto è a fuoco.
- 3) Guarda attraverso l'oculare destro con l'occhio destro lo stesso oggetto.
- 4) Ruotare la regolazione diottrica fino a quando lo stesso oggetto è a fuoco.

REGOLAZIONE DEGLI OCULARI

Gli oculari regolabili forniscono una perfetta messa a fuoco personalizzata e si adattano perfettamente sia a chi porta gli occhiali e a chi non li porta.

Per regolare gli oculari:

1. Ruotare l'oculare del corpo oculare (5) in senso antiorario per estendere l'oculare. L'oculare scatterà nella prima posizione.
2. Ruotare nuovamente per posizionare l'oculare nella seconda ed ultima posizione.
3. Selezionare la posizione che fornisce acquisizione e comfort corretti.
4. Ruotare l'oculare del corpo oculare (5) in senso orario per ritrarre l'oculare.



MONTAGGIO DEL TREPPIEDE

Tutti i binocoli Sightmark Solitude includono un attacco per treppiede da 1/4" (7) da montare con un adattatore per l'uso con un treppiede.

Per fissare il binocolo a un treppiede:

- 1) Svitare l'attacco del treppiede (7) girare in senso antiorario e rimuovere.
- 2) Avvitare un adattatore per staffa di montaggio del treppiede nella presa filettata.
- 3) Collegare l'adattatore per treppiede al treppiede.

MANUTENZIONE CUSTODIA

Si consiglia una corretta manutenzione del binocolo per garantirne un lungo utilizzo. Quando il binocolo si sporca, si consiglia di pulirlo con un panno asciutto o leggermente umido. Soffiare via sporco e detriti da tutte le ottiche e da tutte le superfici e quindi pulire le lenti con un panno adatto per la pulizia delle lenti. Non è richiesta ulteriore manutenzione.

GARANZIA SIGHTMARK

Visitate il sito www.sightmark.eu per informazioni e dettagli sulla garanzia

LINGUE AGGIUNTIVE

Visitare il sito www.sightmark.eu per trovare altre lingue di questo manuale.

NOTE

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.sightmark.eu